

T 68 – 130 GRANULATORI

GRANULATORI INSONORIZZATI SPECIFICI PER TERMOFORMATURA

La serie di granulatori BF è stata studiata per recuperare in linea foglia proveniente dalla termoformatura.



* I dati di produzione sono forniti solamente come linee-guida: variano secondo il tipo e la forma del materiale da recuperare, la potenza del motore, il diametro del foro della griglia, ecc.

| | | | | |
|-------|----|----|-----|-----|
| Tipo | 68 | 99 | 130 | 130 |
| Serie | | 30 | | 46 |

| | | | | | |
|----------------------------|------|---------|---------|---------|----------|
| Motorizzazione (standard) | kW | 11 | 15 | 22 | 30 |
| Bocca di alimentazione | mm | 680x115 | 990x115 | 600x115 | 1300x115 |
| Diametro rotore | mm | 300 | 300 | 300 | 460 |
| Lame rotanti regolabili | nr. | 3 | 6 | 3_5 | 5 |
| Controlame rotanti | nr. | 4 | 8 | 4 | 8 |
| Produzione max.* | kg/h | 500 | 700 | 600 | 1000 |
| Griglia | mm | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Velocità rotore | rpm | 454 | 457 | 448 | 415 |
| Sistema di aspirazione | kW | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
| Dischi laterali sul rotore | - | ok | ok | ok | ok |
| Unità di traino | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |