


Detail: Horizontal suction screw
Particolare: Coclea di estrazione orizzontale



Detail: Vertical suction screw
Particolare: Coclea di estrazione verticale



Higher version
Versione rialzata



MOD	GV 270/180	GV 270/300	GV 270/430
A	510	525	720
B	420		540
C	720	950	1060
H - H1	1600 - 1050		1840 - 1300
Lame fisse Fixed blades	2		
Lame rotanti Rotating blades	18	30	45
Camera macinazione Grinding chamber	270x180	270x300	270x430
ø Rotore ø Rotor	180		
N Giri Rotore RPM	150		
ø Griglia selezionatrice ø Screen size	5		
Produzione oraria Production per hour	40 kg/h	60 kg/h	85 kg/h
Peso Weight	140 kg	170 kg	200 kg
P Kw	3 Kw	4 Kw	
Alimentazione Voltages	400V; 3 ph; 50-60 Hz		

Detail: Rotor
Particolare: Rotore



These slow-speed granulators GV270/180, GV 270/300 and GV 270/430 have been specially developed for applications in the injection and blow-moulding sector.

Granulatori GV 270/180, 270/300 e GV 270/430 a basso numero di giri progettati per l'applicazione in linea con macchine a iniezione o soffiatrici. Sono adatti a lavorare sia i materiali più resistenti sia gli scarti più sottili.